



DLH = Высота проема (DLH≤ 6000) DLV = Ширина проема (DLV≤ 9000) DK-FF = Чистый пол SL = Минимальная заплечик слева (при входе из помещения) (100мм) 130 мм со стороны привода SR = Минимальная заплечик справа (при входе из помещения) (100мм) 130 мм со стороны привода h = Высота портала: 485 мм (если DLH ≤ 4500 мм) 510 мм (если DLH > 4500 мм)		① Блок управления ② Электродвигатель (230В) ③ Труба профильная 100x100x4 ④ Утеплитель	
Внимание! - Не отклоняться от заданных размеров - Плоскость монтажа ворот должна быть строго вертикальной		Версия 1	
Дверь нечетка означается канонич РР о защите авторских прав. Автор изобретения или патент на изобретение и использование его в качестве интеллектуальной собственности.		Серия допуск EN 130 19920-9F	
Дата 14.02.2015 Имя Игнатова АБ		Масштаб 1 : 25	
Ресурс Гарантия		Секционные ворота CRAWFORD DN1042P Тип подъема SL (стандартный) Монтаж на стену из сэндвич панелей	
Исправления Дата Имя		Номер чертежа 0000.0001RUS	
Исправления Дата Имя		Лист 1 Всего листов 1	